



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

ADM LABORATORY S.A. DE C.V.

**ALEMANIA No. 169, VILLA UNIVERSIDAD C.P. 58060,
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO.**

Como Laboratorio de Calibración.

*De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018
ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en:*

Óptica*

**Acreditación No: OP-57
Vigente a partir del: 2026-01-21**

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

**María Isabel López Martínez
Directora General**



***En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 25LC2149**

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

FOR-LAB-011-01

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

ADM LABORATORY S.A. DE C.V.

**ALEMANIA No. 169. VILLA UNIVERSIDAD
C.P. 58060, MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO.**

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibración bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para el área de
Óptica

Acreditación Número: OP-57

Fecha de acreditación: 2026/01/21

Fecha de emisión: 2026/01/21

Número de referencia: 25LC2149

Trámite: Acreditación inicial

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de materiales de referencia para longitud de onda espectralmente selectivos) (Calibración de materiales de referencia para escala fotométrica).
Signatarios autorizados
Nombre
Mario Villanueva Flores
Wendy Mejía Ferreyra
Melquicedec Andrés Soria Rodríguez
Carlos Daniel Cisneros Méndez

Ver Anexo A (Tabla CMC OP-57)

Notas para la interpretación de la Tabla CMC:

- I. Mensurando / Instrumento:** El mensurando es la magnitud que se desea a medir cuantitativamente mediante un número y una referencia, así mismo, el instrumento es aquel patrón o equipo a ser calibrado, comúnmente denominado Instrumento Bajo Calibración (IBC).
- II. Método de medida y norma de referencia:** Es el método o procedimiento de calibración o medición que el laboratorio utiliza para prestar el servicio de calibración o medición. En el caso de que el método

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Número de referencia: 25LC2149

de medición se base en una Norma Oficial Mexicana o Estándar, esta columna también incluye esta información, después de la descripción general del método de medida.

- III. Intervalo de medida:** El intervalo de medida, es el conjunto de valores de magnitud que puede medir el laboratorio de calibración. El valor o intervalo de medida se expresa explícitamente. Las entradas describen además del valor único o el intervalo completo, las unidades de la capacidad de medición.
- IV. Condiciones de medición:** Son las condiciones de medición bajo las cuales se realiza la calibración del instrumento bajo calibración (IBC) o se lleva a cabo la medición. El valor de las condiciones de medición puede ser utilizado por el usuario del IBC para, operarlo bajo las mismas condiciones que se observaron durante su calibración o, en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las correcciones correspondientes.
- V. Incertidumbre expandida de medida:** Se declara el valor de la incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar durante la prestación del servicio de calibración o medición.
- VI. Patrón de referencia usado en la calibración:** Se informa el patrón o patrones de referencia que el laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibración o medición, así como la fuente de trazabilidad metrológica.
- VII. Observaciones:** Se indica si el servicio de calibración o medición se realiza en las instalaciones permanentes del laboratorio o en sitio donde se encuentra ubicado el IBC.

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.



María Isabel López Martínez
Directora General

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

OP-57

Fecha de emisión:
Revisión:

2026-01-21
00

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Transmitancia espectral regular / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	τ : 0.63 % a 51.26 %	Longitud de onda: 440 nm a 750 nm	0.012	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Transmitancia espectral regular / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	τ : 90.20 % a 91.91 %	Longitud de onda: 340 nm a 750 nm	0.23	Espectrofotómetro UV-Vis. Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Absorbancia espectral regular / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	α : 0.290 2 a 2.200 1	Longitud de onda: 440 nm a 750 nm	0.001 1	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Absorbancia espectral regular / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	α : 0.036 6 a 0.044 8	Longitud de onda: 340 nm a 750 nm	0.001 1	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021, MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Longitud de onda / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	241.74 nm a 879.19 nm	Ancho de banda espectral (ABE): 1 nm	0.13	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Longitud de onda / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	241.74 nm a 879.14 nm	Ancho de banda espectral (ABE): 2 nm	0.13	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio
Longitud de onda / Material de referencia para UV-Vis	Medición Directa	241.24 nm a 879.29 nm	Ancho de banda espectral (ABE): 5 nm	0.13	Espectrofotómetro UV-Vis Marca: Varian, Modelo: Cary 4000 Serie: EL07023261, ID: ADM-E021 MFA-CC-25ES1373 OP-34 - ema / CENAM	Instalaciones permanentes del laboratorio

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1. Mario Villanueva Flores
2. Wendy Mejía Ferreyra
3. Melquicedec Andrés Soria Rodríguez
4. Carlos Daniel Cisneros Méndez

Atentamente,



María Isabel López Martínez
Directora General